

XS1

InFocus Xseries

Groesse zeigen mit Kurzdistanzlinse!

InFocus erweitert seine preisgekrönte und marktführende Serie tragbarer Projektoren. Erleben Sie den ersten Kurzdistanzprojektor, der mit der neuesten optischen Technologie ausgestattet ist. Der XS1 erzeugt ein helles und brillantes Bild mit kräftigen Farben und hohem Kontrast. Der wireless-fähige XS1 eignet sich mit seinen digitalen und analogen Daten- und Videoeingängen und der leichten Deckenbefestigung hervorragend zur Integration in Geschäfts- und Schulungsumgebungen



Nähe hat Vorteile

- Das Projektionsverhältnis von 0,7:1 reduziert den Abstand zwischen Projektor und Leinwand auf etwa ein Drittel des bei herkömmlichen Projektoren benötigten Abstands!
- Bei der Deckenmontage entsteht kein Schatten, wenn sich der Vorführer der Leinwand nähert.
- Im Desktopmodus können Sie den Projektor von der Tischmitte bis zum vorderen Rand verschieben. Somit stört der Projektor weniger bei Besprechungen.

Vollständige Interaktivität und Multimedia-Fähigkeiten

Die Kurzdistanzfunktion ermöglicht die leichte Integration des XS1 in interaktive Whiteboards, und die vielseitigen Digital- und Analogeingänge erlauben den Anschluss jeder Daten- oder Videoquelle am Projektor. Mit der integrierten seriellen RS232-Steuerung kann der XS1 leicht in das Anlagenverwaltungssystem integriert werden.



Fernbedienung

Die kreditkartengroße Fernbedienung ist klein, funktional und praktisch. Da sie leicht in jede Jackentasche passt, geht sie nicht verloren!

XS1-Übersicht

Mit seiner XGA-Standardauflösung (1024 x 768), die auf den meisten Laptop- und Desktopcomputern in Verwendung ist, liefert der XS1 ein klares und scharfes Bild ohne weitere Einstellung. Der XS1 projiziert mit max. 2200 ANSI-Lumen und einem Kontrastverhältnis von 1800:1 und liefert somit selbst in Konferenzräumen mit Umgebungslicht ein helles Bild mit hervorragender Farbsättigung und tiefen Schwarzwerten. Der mit der neuesten BrilliantColor™-Technologie ausgestattete Projektor erzeugt lebensechte Farben und Schatten und bietet mit seinem Kurzdistanzobjektiv mehr Bildflexibilität in kleinen Räumen.

Atención a los detalles

- Lange Lampenlebensdauer von 4000 Stunden ergibt niedrigere Betriebskosten
- Sicherheit: Kensington-Sperre, Benutzer-PIN, abnehmbares Bedienfeld (der Projektor kann ohne Bedienfeld nicht betrieben werden)
- Filterloses Design und keine Beschränkung der Einschaltdauer (Rund-um-die-Uhr-Betrieb möglich)
- Digitalzoom zum Hervorheben von Details auf dem projizierten Bild
- Anpassbare Begrüßungsanzeige (projizieren Sie Ihr Firmenlogo, einen Werbeslogan...)
- Präsentations-Timer zum Aufzeichnen der Präsentationsdauer, des Meetingzeitplans oder der Kursdauer
- Mit dem Schnellabkühlmodus sind Sie nach der Präsentation umgehend abreisefähig.
- Lampenzugriff von oben und zweites Seriennummerticket auf der Rückseite zur leichten Installation
- Umfassende Garantien für ein zuverlässiges Produkt: 2 Jahre auf den Projektor, 6 Monate auf die Lampe
- Erweiterte Leinwanddisplayfunktionen – alle Standardbildeinstellungen erfolgen mittels Leinwanddisplay (OSD), mit der automatischen Suchfunktion finden Sie aktive Quellen automatisch, das Leinwanddisplay kann in 18 Sprachen angezeigt werden



Wireless

Der XS1 ist 100 % kompatibel mit dem InFocus-Wirelessadapter LiteShow II, mit dem sich Daten, Video und Audio schnurlos an diesen vielseitigen neuen Projektor übertragen lassen.

TECHNISCHE DATEN*

| | |
|-----------------------------|---|
| Standardauflösung | 1024 x 768 (XGA) |
| Anzeigetechnologie | 0,55 Zoll LVDS DLP® DMD mit BrilliantColor™ von Texas Instruments™ |
| Eingänge | VGA (HD15), DVI-I, S-Video, Composite Video, PC-Audio (3,5 mm), RS232, Mini-B, Typ USB |
| Ausgänge | VGA (HD15), 12-V-Trigger |
| Computerkompatibilität | VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050) |
| Videokompatibilität | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/756p), HDTV (720p/1080i) |
| Helligkeit | 2200 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 1800:1 |
| Anzahl der Farben | 16,7 Millionen, True Color |
| Farbrad | 5 Segmente (RGBYW) |
| Ausleuchtungshomogenität | 80% |
| H-Sync | 30 bis 100 kHz |
| V-Sync | 50 bis 87 Hz |
| Bildpunkt-Taktfrequenz | 13,5 MHz bis 140 MHz |
| Digitale Trapezkorrektur | +/- 25 Grad (vertikal) |
| Standardprojektionsobjektiv | F-Nummer: 2,42 • Brennweite: 7,5 mm |
| Zoom | Fest |
| Projektionsverhältnis | 0,67:1 (Abstand: Bildbreite) |
| Mindestprojektionsabstand | 0,9 bis 1,6 m |
| Objektivversatz | 120 % |
| Seitenverhältnis | 4:3 (native) und 16:9 |
| Bildgröße (diagonal) | 1,70 m bis 3,02 m |
| Projektionsmethoden | Front-, Rück-, Decken-Front, Decken-Rückprojektion |
| Audio | 2,0-W-Lautsprecher (mono) |
| Steuerung | PC-Steuerung mittels RS232 |
| Lampe (Sparmodus)* | 200 W/3000 Stunden (normal), 4000 Stunden |
| Sicherheit | Kensington-Schloss, PIN-Code, abnehmbares Bedienfeld |
| Abmessungen | 276 mm x 127 mm x 307 mm (b x h x t) |
| Gewicht | <4 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Stromverbrauch | 285 W +/- 10 % bei 110 VAC |
| Stromversorgung | 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz |
| Betriebstemperatur | 5 – 35 °C |
| Menüsprachen | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Chinesisch (VR China), Chinesisch (Taiwan), Russisch, Koreanisch, Japanisch, Holländisch, Thai, Arabisch, Tschechisch, Polnisch, Türkisch |
| Betriebsgeräusch | 30 dB(A) |
| Erfüllte Richtlinien | UL/cUL, FCC, CE, CCC, PSB, MIC, EK, GOST |
| Produktgarantie | 2 Jahre auf Teile und Arbeitsleistung |
| Lampengarantie | 6 Monate |

* Die Lebensdauer der Lampe ist von den Umgebungsbedingungen abhängig. Die Lebensdauer der Lampe wird u.a. von Folgendem beeinflusst: Temperatur, Höhe über NN, schnelles Ein- und Ausschalten des Projektors.

+ InFocus behält sich das Recht vor, das Produktangebot und technische Daten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.



STANDARDLIEFERUMFANG :

- Drahtlose Fernbedienung (einschließlich Batterien)
- Computerkabel
- Stromkabel
- Bedienungsanleitung (mehrsprachige CD)
- Schnellstart-, Sicherheits-, Garantie- und Registrierungskarte (gedruckt)

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Deckenhalterung, Wandarm
- Projektionsleinwände
- Kabel und Adapter
- InFocus LiteShow II-Wireless-Adapter
- Tragekoffer

LANGFRISTIGER KUNDENSERVICE

Wenn Sie zufrieden sind, ist auch InFocus zufrieden. Aus diesem Grund ist jeder InFocus XS1-Projektor mit einer zweijährigen beschränkten Garantie (einschließlich Teilen und Arbeitsleistung) sowie einer sechsmonatigen Lampengarantie ausgestattet. Erweiterte Garantieprogramme für den Projektor und die Lampe sind ebenfalls erhältlich.

Weitere Informationen über Garantie- und Serviceprogramme finden Sie unter: www.infocus.com/service



InFocus
The Big Picture

www.InFocus.com

InFocus-Firmenhauptsitz: 27500 SW Parkway Avenue
Wilsonville, Oregon 97070-9215, USA • Phone: +001 503-685-8888
+001 800-294-6400 • Fax: +001 503-685-8887

In Europa: InFocus International BV • Louis Armstrongweg 110 • 1311 RL Almere
Niederlande • Telefon: +0031 205792000 • Fax: (31) 36 5392999
Gebührenfrei: 008000 4636287 (008000 INFOCUS)

In Asien: 19 Tanglin Road • 7th Floor
Singapur 247909 • Telefon: (65) 6334-9005 • Fax: (65) 6333-4525