

Außergewöhnliche HD-Leistung und Installationsflexibilität

Erschaffen Sie ein fesselndes Heimkinoerlebnis mit der einwandfreien HD-Videoleistung und Installationsflexibilität des InFocus-SP8604-Heimkinoprojektors.

Erleben Sie atemberaubende Detailgenauigkeit und fließende Farbübergänge, die selbst anspruchsvollste Blu-Ray-Videos in voller 1080p-Auflösung zum Leben erwecken.

Sein Kontrastverhältnis von 30.000:1, seine 1700 Lumen und seine Dynamic-Black-Technologie liefern Bilder von unglaublicher Tiefe und Lebendigkeit, die sich vom Bildschirm abzuheben scheinen.

Weiter verdankt der SP8604 einem vielseitigen Lens-Shift und einer Auswahl an optionalen Objektiven die höchste Installationsflexibilität seiner Klasse, wodurch sich Ihr neuer Projektor mühelos in Ihren geschätzten Heimkinobereich einfügt.

Hauptmerkmale

- Volle 1080p (1920 × 1080) Auflösung
- Das Kontrastverhältnis von 30.000:1 bietet unglaubliche Tiefe bei dunklen Schwarztönen und eine herausragende Detailgenauigkeit bei Schatten
- Drei Objektivoptionen und der Lens-Shift sorgen für größte Flexibilität bei der Aufstellung des Projektors
- Die neuesten DLP®-DarkChip™3- und Dynamic-Black-Technologien sorgen für eine filmreife Farbwiedergabe
- Der RS-232-Anschluss erlaubt die Integrierung in Ihr Heimkino-Raumsystem



MODELL
SP8604
1080p (1920 × 1080)
1700 Lumen



Makellostes HD

Satte Farben und tiefes Schwarz

Erleben Sie dunkle Schwarz-, strahlende Weiß- und äußerst lebendige Farbtöne sogar in beleuchteten Räumen.

Das Dynamic-Black-Feature sowie das sechssegmentige Farbrad des SP8604 lassen eine unglaubliche Palette an lebensechten Farben und präzisen Hauttönen entstehen, die es spielend mit den besten Heimkinos aufnehmen können.

1080p-Auflösung

Dank der systemeigenen 1080p-Auflösung (im Seitenverhältnis 16:9) werden Ihre Lieblings-Filme, -Sportveranstaltungen und -TV-Programme in Überlebensgröße besser wirken als jemals zuvor.

Flexible Installation

Drei Objektiv-Optionen

Passen Sie den SP8604-Projektor dank seiner drei optionalen Linsen individuell an Ihren Heimkinobereich an.

Die Standardlinse erlaubt es, Abbildungen mit einem Durchmesser von 3 Metern aus einer Entfernung zwischen 4 und 5 Metern zu projizieren.

Das Zoomobjektiv mit langem Throw erlaubt es, dreimetrische Abbildungen aus einer Entfernung zwischen 5 und 7,5 Metern zu projizieren.

Und das Festobjektiv mit kurzem Throw erlaubt es, Abbildungen mit einem Durchmesser von 3 Metern aus einer Entfernung von 2 Metern zu projizieren.

Vielseitige Anschlüsse

Der SP8604 bietet eine breite Palette an digitaler und analoger Konnektivität, inklusive drei HDMI-1.3-Anschlüssen, Komponenten, S-Video, VGA und Komposit.

Brillante Details und prickelnde Klarheit

Der Höchstkontrast von 30.000:1 und die neueste DLP-DarkChip3-Technologie des InFocus SP8604 ermöglichen dynamische und detailreiche Bilder mit multiplen Schwarzabstufungen von rasiermesserscharfer Präzision.

In Verbindung mit dem detaillierten Kontrast entstehen dadurch Bilder mit solch einer Tiefe und Weichheit, dass sie beinahe dreidimensional anmuten.

Große Helligkeit

Der InFocus SP8604 ist die erste Wahl, wenn es um großformatiges Kino mit einer Helligkeit von bis zu 1700 Lumen geht. Seine große Helligkeit steigert zudem die Flexibilität, da Sie den Projektor ganz an Ihre Bedürfnisse anpassen und je nach Helligkeit des Vorführraums die bestmögliche Balance zwischen Helligkeit, Farbe und Tiefe herbeiführen können.

Vielseitiger Lens-Shift

Der vertikale und horizontale Lens-Shift des SP8604 erlaubt es Ihnen, den Projektor an jedem beliebigen Ort aufzustellen, ohne die Qualität der Bilder zu verringern.

Sie haben die Kontrolle

Verwenden Sie den RS-232-Anschluss, um den SP8604 einfach in Ihr Heimkino-Raum-Steuerungssystem wie beispielsweise Crestron, AMX, Control4 usw. zu integrieren.

Spezifikationen*

Systemeigene Auflösung	1080p (1920 × 1080)
Höchstauflösung	1080p
Anzeigentechnologie - DMD	Einfache 0,65" DLP-DarkChip3-Technologie von Texas Instruments
Helligkeit	(Typische) 1700 Lumen
Lampen-Lebensdauer **	3000 Stunden Standard (2000 Stunden Boost), 280 W UHP
Kontrastverhältnis - Voll Ein/Voll Aus	5.000:1 systemeigen
Kontrastverhältnis dynamisches Schwarz	30.000:1 Max
Betriebsgeräusch	28 dB Eco-Modus (33 dB Normal-Modus)
Computerkompatibilität	1080p, UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized; VESA Standards; unterstützt PC und Macintosh
Linsen - Brennweite	F = 2,5 – 3,1, f = 28,5 -42,75 mm
- Throwverhältnis	1,54 – 1,93:1 (Distanz/Weite)
- Zoomverhältnis	1,25:1
- Fokusbereich	1,5 – 7,0 m
Objektiv (Lang) - Throwverhältnis	1,93 – 2,89 (Distanz/Weite)
- Zoomverhältnis	1,5:1
Objektiv (Kurz) - Throwverhältnis	0,77 (Distanz/Weite)
- Zoomverhältnis	Festobjektiv
- Fokusverhältnis	Festobjektiv
Lens-Shift - Vertikal	-40% - 120%
- Horizontal	±10%
Farbrad	6 Segmente (RGBRGB)
Anzahl der Farben	1,07 Billion
Bildverhältnis	16:9 (Eigenwert), unterstützt 4:3
Lampenleistung	Eco-Modus 230 W (Normal 280 W)
Zoom/Fokus	Manuell
Synch - Horizontale Abtastfrequenz	15, 30 - 90 kHz
- Vertikale Abtastfrequenz	43 - 85 Hz
Videokompatibilität	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, L)
Eingangsquellen	3 × HDMI 1.3, VGA-In, Video-Komponente, S-Video, Komposit-Video
Bedienelemente	RS232c
Bildschirm-Trigger	2 × 12 V 200 mA
Gewicht	8,6 kg
Abmessungen - B×L×H	431 × 180 × 343 mm
Verfügbare Farben	Hochglanz-Schwarz
Versandabmessungen - B×L×H	560 × 451 × 402 mm
Versandgewicht	11,5 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Stromkabel, Komponentenkabel, Linsendeckel, Handbuch (CD), Garantieschein
Menüsprachen	Englisch, Indonesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell)
Zubehörgarantie	90 Tage
Zulassungen	FCC (USA/Kanada), UL und cUL (USA/Kanada), CE (Europa), C-Tick (Australien/NZ), CCC, PCT, SAB, PSB (Singapur), Indonesien, RoHS

* Die Produktspezifikationen, Benennungen und Angebote können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

** Die tatsächliche Lebensdauer der Lampe ist von der Betriebsumgebung und der Projektornutzung abhängig. Zu den Bedingungen, die Lebensdauer der Lampe beeinflussen können, zählen: Temperatur, Höhe über NN und rasches Ein- und Ausschalten.

Warum Sie den SP8604 wählen sollten

- Systemeigene 1080p (1920 × 1080) Auflösung
- Drei verschiedene Objektive (normaler, langer und kurzer Throw)
- Horizontaler und vertikaler Lens-Shift für Flexibilität bei der Projektorpositionierung
- Kontrastverhältnis von 30.000:1 und 1700 Lumen
- Sechsegmentiges Farbrad und Dynamic-Black-Technologie
- Geräuscharmer Betrieb (nur 26 dB im Eco-Modus)
- RS-232-Konnektivität
- 2 Bildschirm-Trigger

Optionales Zubehör

Standard-Objektiv
 Objektiv mit langem Throw
 Objektiv mit kurzem Throw
 Universelle Deckenbefestigung (SP-CEIL-UNIV)
 LiteShow III-Drahtlos-Adapter (INLITESHOW3)
 Befestigung für LiteShow (INLITESHOW-MOUNT)
 Ersatzlampe
 Kabel und Adapter
 Projektionsbildschirme

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:
www.infocus.com/Accessories.aspx

Garantie

Der SP8604-Projektor wird standardmäßig mit einer beschränkten 5-Jahreswerksgarantie (einschließlich Ersatzteile¹ und Arbeitskosten²) und einer beschränkten 1-Jahresgarantie für Lampenersatz geliefert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:
www.infocus.com/Support/Warranty.aspx



InFocus
 ScreenPlay

InFocus
 Bright Ideas Made Brilliant