

Gamme de projecteurs Business

InFocus

Bright Ideas Made Brilliant



Produit	Série IN1100	Série IN1500	Série IN100	Série IN2100	Série IN3100	Série IN3900	Série IN5100	Série IN5300	Série IN5500
Segment/Application	Ultra-portable Nomade	Hybride portable - salle de réunion	Économique - Salle de réunion	Salle de réunion PME-PMI / Salle de conférence / Salle de classe	Salle de réunion PME-PMI / Salle de conférence / Amphithéâtre	Meeting room/ Conference room/ Classroom	Installation Grande salle de conférence / Amphithéâtre / Auditorium	Installation Grande salle de conférence / Amphithéâtre / Auditorium	Installation Grande salle de conférence / Amphithéâtre / Auditorium
Technologie	DLP® avec BrilliantColor™	DLP avec BrilliantColor	DLP avec BrilliantColor	DLP avec BrilliantColor	DLP avec BrilliantColor	DLP avec BrilliantColor	LCD	DLP DarkChip™ avec BrilliantColor	DLP DarkChip avec BrilliantColor
Résolution	IN1100: XGA IN1102: WXGA	IN1501: XGA IN1503: WXGA	IN102: SVGA IN104: XGA	IN2112: SVGA IN2114: XGA IN2116: WXGA	IN3114: XGA IN3116: WXGA	IN3902: XGA IN3904: WXGA	IN5102: XGA IN5104: WXGA IN5108: SXGA+	IN5302: XGA IN5304: WXGA	IN5502/IN5532: WXGA IN5504/IN5534: WUXGA
Luminosité (Lumens ANSI max)	IN1100: 2100 IN1102: 2200	3000	2500	3000	3500	3000	4000	4000	IN5502/IN5504: 5000 IN5532/IN5534: 7000
Durée de vie de la lampe (heures)	IN1100: 4000 en mode Éco (3000 en mode Brillant) IN1102: 3000 en mode Éco (2000 en mode Brillant)	4000 en mode Éco (3000 en mode Brillant)	4000 en mode Éco (3000 en mode Brillant)	4000 en mode Éco (3000 en mode Brillant)	4000 en mode Éco (3000 en mode Brillant)	4000 en mode Éco (3000 en mode Brillant)	3000 en mode Éco (2000 en mode Brillant)	1500 en mode Éco (1500 en mode Brillant)	2500 en mode Éco (2000 en mode Brillant)
Ratio de contraste	1800:1	1800:1	1500:1	2100:1	2100:1	2000:1	1000:1	2300:1	2000:1
Poids du produit (kg)	1,25	2	2,3	3,17	3,17	3,17	7,1	7,6	20
Connectivité	1 x entrée VGA, 1 x entrée S-vidéo, 1 x entrée Vidéo composite, 1 x entrée audio (3,5 mm), 1 x entrée DisplayLink™, 1 x RS-232, 1 x RJ-45	2 x entrées VGA, 1 x entrée HDMI 1.3, 1 x entrée Vidéo composite, 1 x entrée audio (3,5 mm), 1 x entrée DisplayLink, IN1503: 1 x entrée LitePort™	2 x entrées VGA, 1 x entrée S-vidéo, 1 x entrée Vidéo composite, 1 x entrée audio (3,5 mm), 1 x sortie VGA, 1 x sortie audio (3,5 mm), 1 x RS-232	2 x entrées VGA, 1 x entrée S-vidéo, 1 x entrée Vidéo composite, 2 x entrées audio (3,5 mm), 1 x RS-232, IN2114/IN2116: 1 x entrée LitePort, 1 x RJ-45	2 x entrées VGA, 1 x entrée S-vidéo, 1 x entrée Vidéo composite, 1 x entrée DisplayLink, 1 x entrée HDMI 1.3, 1 x entrée LitePort, 4 x entrées audio (2 x 3,5 mm), 1 x RJ/L; 1 x HDMI 1.3; 1 x DisplayLink; 1 x RS-232, 1 x RS-232, 1 x RJ-45, 1 x sortie VGA, 1 x sortie audio (3,5 mm), 1 x sortie Wireless Ready	2 x entrées VGA, 1 x entrée S-vidéo, 1 x entrée Vidéo composite, 1 x entrée DisplayLink, 1 x entrée HDMI 1.3, 1 x entrée LitePort, 4 x entrées audio (1 x 3,5 mm), 1 x RJ/L; 1 x HDMI 1.3; 1 x DisplayLink), 1 x RS-232, 1 x RJ-45, 1 x sortie VGA, 1 x sortie audio (3,5 mm), 1 x sortie Wireless Ready	2 x entrées VGA, 5 x entrées BNC, 1 x entrée S-vidéo, 1 x entrée Vidéo composite, 1 x entrée HDMI 1.3, 1 x entrée Vidéo composante, 1 x entrée Vidéo composite, 2 x entrées audio (2 x 3,5 mm), 2 x RCA), 1 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x sortie VGA, 1 x sortie audio	2 x entrées VGA, 5 x entrées BNC, 1 x entrée S-vidéo, 1 x entrée port USB, 1 x entrée Vidéo composante, 1 x entrée Vidéo composite, 2 x entrées HDMI 1.3, 1 x entrée DisplayLink, 1 x entrée LitePort, 5 x entrées audio (2 x 3,5 mm; 3 x RCA), 1 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x sortie VGA, 1 x sortie audio	2 x entrées VGA, 5 x entrées BNC, 1 x entrée S-vidéo, 1 x entrée port USB, 1 x entrée Vidéo composante, 1 x entrée Vidéo composite, 2 x entrées DisplayLink, 1 x entrée LitePort, 5 x entrées audio (2 x 3,5 mm; 3 x RCA), 1 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x sortie VGA, 1 x sortie audio
Caractéristiques clé	- DisplayLink Plug & Play - LiteSwitch : allumage et extinction instantanés - Compatible wifi (LiteShow II™) - Nouveau préréglages: tableau blanc, tableau noir, mur beige - Entretien réduit - Petit et léger - Projection 24h/24 et 7j/7 non-stop	- DisplayLink Plug & Play - LiteSwitch : allumage et extinction instantanés - Projection depuis le bord de la table - Zoom optique 20% - Entretien réduit - IN1503: port USB LitePort pour présenter sans PC - Clavier tactile LiteTouch™ - Projection 24h/24 et 7j/7 non-stop	- Compact et portable - 3D-Ready - Compatible wifi (LiteShow II) - Design sans filtres - Entretien réduit - Projector management - Projection 24h/24 et 7j/7 non-stop	- LiteSwitch : allumage et extinction instantanés - Clavier tactile LiteTouch - Compatible wifi (LiteShow II) - 3D-Ready - IN2114/IN2116: port USB LitePort pour présenter sans PC - Système de messagerie (DMS) - Entretien réduit - IN2114/IN2116: management réseau - Projection 24h/24 et 7j/7 non-stop	- DisplayLink Plug & Play - 3D-Ready - LiteSwitch : allumage et extinction instantanés - Clavier tactile LiteTouch - Compatible wifi (LiteShow II) - Port USB LitePort pour présenter sans PC - Système de messagerie (DMS) - Entretien réduit - Management réseau - HDMI 1.3 - Projection 24h/24 et 7j/7 non-stop	- DisplayLink Plug & Play - LiteBoard™ Ready Technology - LiteSwitch : allumage et extinction instantanés - Clavier tactile LiteTouch - Port USB LitePort pour présenter sans PC - Compatible wifi (LiteShow II) - Système de messagerie (DMS) - Entretien réduit - Management réseau - Projection 24h/24 et 7j/7 non-stop	- Lens shift (horiz./vert.) - Iris dynamique - Minuteur pour les présentations - Management réseau - IN5104: duo-projection avec SplitScreen™ - Entretien réduit - Objectifs optionnels interchangeables	- DisplayLink Plug & Play - Lens shift (horiz./vert.) - Duo-projection avec SplitScreen - Port USB LitePort pour présenter sans PC - Coques personnalisables - Clavier tactile LiteTouch - Système de gestion des câbles - Projection 24h/24 et 7j/7 non-stop	- DisplayLink Plug & Play - Lens shift motorisé - Duo-projection avec SplitScreen - Port USB LitePort pour présenter sans PC - Coques personnalisables - Clavier tactile LiteTouch - Système de gestion des câbles - IN5532/IN5534: Design bi-lampe - Objectifs optionnels interchangeables - Projection 24h/24 et 7j/7 non-stop
Rapport de projection	IN1100: 1,95 ~ 2,15 IN1102: 1,55 ~ 1,7	IN1501: 0,89 ~ 1,07 IN1503: 0,72 ~ 0,86	1,85 ~ 2,04	IN2112/IN2114: 1,62 ~ 1,95 IN2116: 1,5 ~ 1,8	IN3114: 1,62 ~ 1,95 IN3116: 1,5 ~ 1,8	IN3902: 1,95 ~ 2,15 IN3904: 1,56 ~ 1,72	1,5 ~ 1,8	IN5302: 1,62 ~ 2,64 IN5304: 1,57 ~ 2,39	IN5502/IN5532: 1,52 ~ 2,03 IN5504/IN5534: 1,45 ~ 1,93
Correction numérique de la distorsion d'image	+/-30 vert.	+/-30 vert.	+/-30 vert.	+/-30 vert.	+/-30 vert., Auto	+/-30 vert., Auto	+/-40 vert., +/-20 horiz.	+/-30 vert., +/-30 horiz.	+/-30 vert., +/-30 horiz.
Garantie	Limitée 5 ans 1 an pour le remplacement de la lampe	Limitée 5 ans 1 an pour le remplacement de la lampe	Limitée 5 ans 1 an pour le remplacement de la lampe	Limitée 5 ans 1 an pour le remplacement de la lampe	Limitée 5 ans 1 an pour le remplacement de la lampe	Limitée 5 ans 1 an pour le remplacement de la lampe	3 ans 1 an pour le remplacement de la lampe	Limitée 5 ans 1 an pour le remplacement de la lampe	Limitée 5 ans 1 an pour le remplacement de la lampe
Ref. lampe	SP-LAMP-043	IN1501: SP-LAMP-059 IN1503: SP-LAMP-052	IN102: SP-LAMP-060 IN104: SP-LAMP-061	SP-LAMP-057	SP-LAMP-058	SP-LAMP-041	IN5102: SP-LAMP-038 IN5104/IN5108: SP-LAMP-046	SP-LAMP-053	IN5502/IN5504: SP-LAMP-055 IN5532/IN5534: SP-LAMP-055 et SP-LAMP-056



Bright Ideas Made Brilliant = Pour rendre vos idées encore plus lumineuses

Pour en savoir plus, contactez votre représentant InFocus ou envoyez un email à myrep@infocus.com

www.infocus.fr | www.infocus.com