

Gamme de projecteurs Business

InFocus
Bright Ideas Made Brilliant



Produit	Série IN1100	Série IN1500	Série IN100	Série IN2100	Série IN3100	Série IN3900	Série IN5120	Série IN5100	Série IN5300	Série IN5500	
Segment/ Application	Ultra-portable Nomade	Hybride portable - Salle de réunion	Économique - Salle de classe	Salle de réunion PME-PMI / Salle de conférence / Salle de classe	Salle de réunion PME-PMI / Salle de conférence / Amphithéâtre	Salle de réunion / Salle de conférence / Salle de classe	Installation Grande salle de conférence / Amphithéâtre / Auditorium	Installation Grande salle de conférence / Amphithéâtre / Auditorium	Installation Large conference room / Lecture hall / Auditorium	Installation Grande salle de conférence / Amphithéâtre / Auditorium	
Technologie	DLP DarkChip™3 avec BrilliantColor	DLP® avec BrilliantColor™	DLP DarkChip3 avec BrilliantColor	DLP avec BrilliantColor	DLP DarkChip3 avec BrilliantColor	DLP DarkChip3 avec BrilliantColor	LCD inorganique	LCD inorganique	DLP DarkChip3 avec BrilliantColor	DLP DarkChip3 avec BrilliantColor	
Résolution	IN1110: XGA IN1112: WXGA	IN1501: XGA IN1503: WXGA	IN102: SVGA, IN104/IN105: XGA IN146: WXGA	IN2112: SVGA, IN2114: XGA IN2116: WXGA	IN3114: XGA IN3116: WXGA	IN3914: XGA IN3916: WXGA	IN5122: XGA IN5124: WXGA	IN5108: SXGA+ IN5110: WUXGA	IN5302: XGA IN5304: WXGA	IN5533L: WXGA IN5535L: WUXGA	
Luminosité (Lumens ANSI max)	IN1110: 2100 IN1112: 2200	3000	IN102/IN104/IN146: 2700 IN105: 3000	3000	3500	2700	4000	IN5108: 4000 IN5110: 4200	4000	6000	
Durée de vie de la lampe (heures)	4000 en mode Éco (3000 en mode Brillant)	4000 en mode Éco (3000 en mode Brillant)	4000 en mode Éco (3000 en mode Brillant)/ 6000 en mode Éco (4500 en mode Brillant) (IN146)	4000 en mode Éco (3000 en mode Brillant)	4000 en mode Éco (3000 en mode Brillant)	4000 en mode Éco (2500 en mode Brillant)	5000 en mode Éco (3000 en mode Brillant)	5000 en mode Éco (3000 en mode Brillant) (IN5108) 3000 en mode Éco (2000 en mode Brillant) (IN5110)	2000 en mode Éco (1500 en mode Brillant)	2000 en mode Éco (1500 en mode Brillant)	
Ratio de contraste	2600:1	1800:1	IN102: 2800:1, IN104: 4000:1 IN105: 4000:1, IN146: 3000:1	3000:1	3000:1	3200:1	2000:1	1000:1	2300:1	2000:1	
Poids du produit (kg)	1,25	2	IN102/IN104/IN105: 2,3 IN146: 2,8	3,17	3,17	4,5	7,1	7,1	7,6	20	
Connectivité	1 x entrée VGA 1 x entrée S-véo 1 x entrée Vidéo composite 1 x entrée audio (3,5 mm) 1 x entrée HDMI 1.3 1 x sortie VGA 1 x sortie audio (3,5 mm)	1 x entrée VGA 1 x entrée HDMI 1.3 1 x entrée Vidéo composite 1 x entrée Audio (3,5 mm) 1 x entrée DisplayLink 1 x entrée LitePort™ (IN1503)	2 x entrées VGA 1 x entrée S-Vidéo 1 x entrée Vidéo composite 1 x entrée Audio (3,5 mm) 1 x sortie VGA 1 x sortie Audio (3,5 mm) 1 x entrée HDMI (IN146) 1 x USB mini-B (IN146)	2 x entrées VGA 1 x entrée S-Vidéo 1 x entrée Vidéo composite 2 x entrées Audio (3,5 mm) 1 x RS-232 1 x entrée LitePort (IN2114/IN2116) 1 x RJ-45 (IN2114/IN2116) 1 x sortie VGA	2 x entrées VGA 1 x entrée S-Vidéo 1 x entrée Vidéo composite 1 x entrée DisplayLink 1 x entrée HDMI 1.3 1 x entrée LitePort 4 x entrées Audio (2 x 3,5 mm; 1 x DisplayLink; 1 x HDMI 1.3) 1 x RS-232, 1 x RJ-45 1 x sortie VGA 1 x sortie Audio (3,5 mm) 1 x sortie port compatible wifi	2 x entrées VGA 1 x entrée S-Vidéo 1 x entrée Vidéo composite 1 x entrée DisplayLink 1 x entrée HDMI 1.3 1 x entrée LitePort 2 x entrées Audio (1 x 3,5 mm; 1 x R/L) 1 x entrée 3,5 mm mic 1 x RS-232, 1 x RJ-45 (IN3916) 1 x RS-232, 1 x RJ-45 (IN3916) 1 x affichage via USB (IN3916) 1 x port compatible wifi (IN3916)	2 x entrées VGA, 1 x sortie VGA 1 x entrée Vidéo composite 1 x entrée HDMI 1.3 (IN3916) 1 x USB mini B 1 x entrée LitePort 2 x entrées Audio (1 x 3,5 mm; 1 x R/L) 1 x entrée 3,5 mm mic 1 x RS-232, 1 x RJ-45 (IN3916) 1 x RS-232, 1 x RJ-45 (IN3916) 1 x affichage via USB (IN3916) 1 x port compatible wifi (IN3916)	1 x entrée VGA, 5 x entrées BNC 1 x entrée S-Vidéo 1 x entrée HDMI 1.3 1 x entrée Vidéo composite 1 x entrée Vidéo composite 4 x entrées Audio (2 x 3,5 mm; 2 x RCA) 1 x RS-232, 1 x RJ-45 1 x sortie Audio (1 x 3,5 mm) 1 x RS-232, 1 x RJ-45 1 x USB port USB type A pour présenter sans PC, 1 x port USB type B pour afficher via USB	1 x entrée VGA 5 x entrées BNC 1 x entrée S-Vidéo 1 x entrée HDMI 1.3 1 x entrée Vidéo composite 1 x entrée Vidéo composite 4 x entrées Audio (2 x 3,5 mm; 2 x RCA) 1 x RS-232, 1 x RJ-45 1 x sortie Audio 5 x entrées Audio (2 x 3,5 mm; 3 x RCA) 1 x RS-232, 1 x RJ-45 1 x sortie VGA 1 x sortie Audio	2 x entrées VGA, 5 x entrées BNC 1 x entrée S-véo 1 x entrée USB Port 2 x entrées HDMI 1.3 1 x entrée Vidéo composite 1 x entrée Vidéo composite 1 x entrée Vidéo composite 1 x entrée DisplayLink 1 x entrée LitePort 5 x entrées Audio (2 x 3,5 mm; 3 x RCA) 1 x RS-232, 1 x RJ-45 1 x sortie VGA, 1 x sortie Audio	2 x entrées VGA, 5 x entrées BNC 1 x entrée S-véo 1 x entrée USB Port 2 x entrées HDMI 1.3 1 x entrée Vidéo composite 1 x entrée Vidéo composite 1 x entrée Vidéo composite 1 x entrée DisplayLink 1 x entrée LitePort 5 x entrées Audio (2 x 3,5 mm; 3 x RCA) 1 x RS-232, 1 x RJ-45 1 x sortie VGA, 1 x sortie Audio
Caractéristiques clé	Compact et léger 3D-Ready LiteSwitch : allumage et extinction instantanés Design sans filtres Compatible wifi via le LiteShow III™ HDMI 1.3 Entretien minime Projection 24h/24 et 7j/7 non-stop	DisplayLink Plug & Play LiteSwitch : allumage et extinction instantanés Projection depuis le bord de la table Zoom optique 20% Entretien minime Port USB LitePort pour présenter sans PC (IN1503) Clavier tactile LiteTouch™ Projection 24h/24 et 7j/7 non-stop	Compact et portable 3D-Ready Compatible wifi via le LiteShow III Design sans filtres Entretien minime Projection 24h/24 et 7j/7 non-stop Ultra courte focale (IN146) HDMI 1.3 (IN146)	LiteSwitch : allumage et extinction instantanés Compatible wifi via le LiteShow III AMX Device Discovery 3D-Ready Port USB LitePort pour présenter sans PC (IN2114/IN2116) 1 x RJ-45 (IN2114/IN2116) Système de messages dynamique (DMS) Management réseau (IN2114/IN2116) Projection 24h/24 et 7j/7 non-stop	DisplayLink Plug & Play 3D-Ready LiteSwitch : allumage et extinction instantanés Compatible wifi via le LiteShow III AMX Device Discovery Port USB LitePort pour présenter sans PC Système de messages dynamique (DMS) Management réseau HDMI 1.3 Projection 24h/24 et 7j/7 non-stop	Technologie interactive LiteBoard™ LiteSwitch : allumage et extinction instantanés Port USB LitePort pour présenter sans PC (IN3916) Focale courte / 3D-Ready Fonctions QuadriVue et Modérateur Haut-parleurs 2 x 10 W (IN3916) Compatible wifi via le LiteShow III (IN3916) Gestion projecteur Management réseau (IN3916)	Présentations sans PC Quadri Vue Superposition instantanée Lens shift (horiz./vert.) Entrées audio attribuables Technologie HDMI 5 BNC Compatible wifi via le LiteShow III Système de messages dynamique (DMS) Gestion projecteur Management réseau	Objectifs interchangeables (IN5108) Ratio de zoom de 2:1 (IN5110) Lens shift (horiz./vert.) Duo-projection avec SplitScreen™ Port USB LitePort pour présenter sans PC Système de messages dynamique (DMS) Technologie HDMI 5 BNC Compatible wifi via le LiteShow III Gestion projecteur Management réseau	DisplayLink Plug & Play Lens shift (horiz./vert.) Duo-projection avec SplitScreen Port USB LitePort pour présenter sans PC Système de messages dynamique (DMS) Gestion projecteur Management réseau Clavier tactile LiteTouch Système de gestion des câbles Projection 24h/24 et 7j/7 non-stop	DisplayLink Plug & Play Objectifs interchangeables Lens shift motorisé Mise au point et zoom motorisés Duo-projection avec SplitScreen AMX Device Discovery Coques personnalisables Système de gestion des câbles Gestion projecteur Management réseau Projection 24h/24 et 7j/7 non-stop	
Rapport de projection	IN1110: 1,95 - 2,15 IN1112: 1,55 - 1,7	IN1501: 0,89 - 1,07 IN1503: 0,72 - 0,86	IN102/IN104/IN105: 1,85 - 2,04 IN146: 0,49:1	IN2112/IN2114: 1,62 - 1,95 IN2116: 1,5 - 1,8	IN3114: 1,62 - 1,95 IN3116: 1,5 - 1,8	IN3914: 0,61:1 IN3916: 0,52:1	1:1,5 - 2,5	Objectifs IN5108 disponibles : Courte focale fixe : 0,8 Standard : 1,5 - 1,8 Courte focale : 1,2 - 2,0 Longue focale : 1,9 - 3,9 Ultra longue focale : 3,9 - 7,4 IN5110 : 1,5 - 2,9	IN5302: 1,62 - 2,64 IN5304: 1,57 - 2,39	Objectifs disponibles : Standard : 1,52 - 2,03 Fixe : 0,81 Grand angle : 1,27 - 1,52 Zoom : 2,03 - 3,85 Ultra long : 3,85 - 7,32	
Garantie	5 ans, 1 an pour le remplacement de la lampe	5 ans, 1 an pour le remplacement de la lampe	5 ans, 1 an pour le remplacement de la lampe	5 ans, 1 an pour le remplacement de la lampe	5 ans, 1 an pour le remplacement de la lampe	5 ans, 1 an pour le remplacement de la lampe	3 ans, 1 an pour le remplacement de la lampe	3 ans, 1 an pour le remplacement de la lampe	5 ans, 1 an pour le remplacement de la lampe	5 ans, 1 an pour le remplacement de la lampe	
Ref. lampe	SP-LAMP-043	IN1501: SP-LAMP-059 IN1503: SP-LAMP-052	IN102: SP-LAMP-060 IN104/IN105: SP-LAMP-061 IN146: SP-LAMP-063	SP-LAMP-057	SP-LAMP-058	SP-LAMP-062	SP-LAMP-064	SP-LAMP-046	SP-LAMP-053	No. 1 : SP-LAMP-055 No. 2 : SP-LAMP-056 Pack deux lampes: SP-LAMP-IN55B	



©2011 InFocus Corporation. Tous droits réservés. InFocus_Business_Projector_PROAV_FR_21APR11.

Pour en savoir plus, contactez votre représentant InFocus ou envoyez un email à myrep@infocus.com

www.infocus.fr | www.infocus.com